3.2.3 Authenticatie van persoonlijke identiteit 16
3.2.5 Authorisatie van de certificaathouder (Service) 17
3.2.5.3 Verificatie eigendom domeinnaam (FQDN) 17

3.3 Identificatie en Authenticatie bij vernieuwing van een Certificaat 18
3.3.1 Aanvraag tot vernieuwing 18
3.3.2 Hergebruik sleutels na intrekking certificaat 18

4 OPERATIONELE EISEN 19

4.1. Certificaataanvraag 19
4.1.1 Voorwaarden overeenkomst 19
4.1.2 Voorwaarden aanvraag 19

4,2 certificaat aanvraag verwerking 19
4.2.4 Certificate Authority Authorisation (CAA) 19

4.4. Acceptatie van Certificaten 20
4.4.1.1 Verificatie bevoegd vertegenwoordiger 20
4.4.1.2 Acceptatie certificaat 20

4.5 Sleutelpaar en Certificaatgebruik 20
4.5.2.1 Verplichtingen van de Certificaatbeheerder 20
4.5.2.2 Melden problemen 21
4.5.2.3 Certificate Transparancy 21

4.9 Intrekking en opschorting van Certificaten 21
4.9.1.1 Omstandigheden die leiden tot intrekking 21
4.9.2.1 Wie mag een verzoek tot intrekking doen 21
4.9.3.1 Procedure voor een verzoek tot intrekking 22
4.9.3.2 Beschikbaarheid intrekking management service 22
4.9.3.3 Vastlegging reden van intrekking 22
4.9.3.4 Certificaat status informatie 22
4.9.3.5 Beschikbaarheid intrekking management service 22
4.9.3.6 Geldigheid CRL 22
4.9.3.6 Issuing subordinatie CA 22
4.9.5.1 Tijdsduur voor verwerking intrekkingsverzoek 22
4.9.5.2 Tijdsduur voor verwerking intrekkingsverzoek in het geval van een issuing subordinate CA 22
4.9.5.3 Dienstverlening OCSP en CRL 23
4.9.6.1 Controlevoorwaarden bij raadplegen certificaat statusinformatie 23
4.9.6.2 Beschikbaarheid controlevoorwaarden 23
4.9.7 Frequentie uitgifte Certificate Revocation List (CRL) 23
4.9.9.1 Revocation management services 23
4.9.9.2 Online intrekkings- statuscontrole 23
4.9.9.3 Ondertekening Online intrekkings- statuscontrole 23
4.9.9.4 OCSP responses 23
4.9.9.5 Betrouwbaarheid OCSP 23
4.9.9.6 Bijwerken OCSP service 23
4.9.9.7 Ondersteunde methoden OCSP responses 23
4.9.13 Schorsing van certificaten 24

4.10.1 Operationele eigenschappen 24

4.10.2 Certificate Status Service 24

1. Introductie op Certificate Policy

1.1 Achtergrond

De PKI voor de overheid is een initiatief van de Nederlandse overheid en vormt een raamwerk met eisen en afspraken waarmee een elektronische Handtekening, elektronische authenticatie en vertrouwelijke elektronische communicatie mogelijk gemaakt, gebaseerd op certificaten met een hoog betrouwbaarheidsniveau. De eisen die aan Trust Service Providers (TSP) worden gesteld voor het uitgeven en beheren van deze certificaten worden gesteld, zijn beschreven in het Programma van Eisen voor de PKI voor de overheid (http://www.logius.nl).

QuoVadis, in Nederland, handelend onder de naam QuoVadis Trustlink B.V., is een leidende internationale aanbieder van certificaten. QuoVadis is opgericht in 1999 en houdt tevens kantoor in Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Bermuda. QuoVadis in Nederland is als TSP gecertificeerd en tevens toegetreden tot de PKI voor de overheid.

De infrastructuur van de PKI voor de overheid waaraan QuoVadis deelneemt, bestaat uit een hiërarchie van verschillende niveaus. Op elk niveau worden diensten geleverd conform strikte normen om de betrouwbaarheid van de gehele PKI voor de overheidsketen te waarborgen.

De Policy Authority PKIoverheid (PA) is verantwoordelijk voor het beheer van de centrale infrastructuur. De PKI voor de overheid is zo opgezet dat overheid 1 498.34 47.304 Tm 0 g 0 G [( )] TJ ET Q q Q Q /Artifact BMC EMC q 0.000008871 0 5(nt)9(e)5(r)6(na)-10(t)7(re W* n BT /F1

1.3.1 Partijen binnen de gebruikersgemeenschap

1.3.1.1 Centrale Infrastructuur PKIoverheid

De centrale infrastructuur van de PKI voor de overheid wordt namens de Staat der Nederlanden beheerd door Logius en bestaat per root CA uit de volgende componenten:

- X Staat der Nederlanden Root CA - G2
- X Staat der Nederlanden Domein Certification Authority - Organisaties G2
- X Staat der Nederlanden Root CA - G3
- X Staat der Nederlanden Domein Certification Authority - Organisatie Services G3

2. Publicatie en verantwoordelijkheid voor elektronische opslagplaats

2.1 Elektronische opslagplaats

QuoVadis heeft een elektronische opslagplaats 24/7*365 bereikbaar is via:

- http://www.quovadisglobal.com/repository.aspx of
- http://www.quovadisglobal.nl/Beheer/Documenten.aspx

2.2 Publicatie van CSP informatie

D>> BD4 8.04 Tfs D>> BD4 8.04 Tfs

- geboortedatum en -plaats, een nationaal passend registratienummer, of andere eigenschappen van de certificaatbeheerder die kunnen worden gebruikt om, voor zover mogelijk, de persoon van andere personen met dezelfde naam te kunnen onderscheiden;
- bewijs dat de certificaatbeheerder gerechtigd is voor een certificaathouder een certificaat te ontvangen namens de rechtspersoon of andere organisatorische entiteit.

Dit bewijs mag niet ouder zijn dan 13 maanden anders moeten de gegevens opnieuw worden opgevraagd en geverifieerd tenzij in de overeenkomst met de abonnee uitdrukkelijk wordt vastgelegd dat de certificaatbeheerder zijn of haar autorisatie behoudt totdat dit door de abonnee wordt herzien of tot het moment dat de overeenkomst verloopt of wordt beëindigd. In het aanstelings formulier voor de certificaatbeheerder is bovenstaande afwijking door QuoVadis standaard opgenomen.

Bij het verwerken van CAA records verwerkt QuoVadis de issue, issuewild en iodef eigendomskenmerken zoals gespecificeerd in RFC 6844, zoals gewijzigd door Errata 5065 (Appendix A). QuoVadis kan wellicht niet handelen op de] TJ n39595.32 84def

- Dat het Certificaat overeenkomstig enige Key Usage field extensions wordt gebruikt;
- Dat het Certificaat geldig is op het moment dat er op wordt vertrouwd door het raadplegen van de certificaat status informatie de CRL of via het OCSP protocol.

Daarnaast is opgenomen dat de abonnee zelf zorg draagt voor een tijdige vervanging in het geval van een naderende geldigheid, geld noodvervanging in geval van compromittatie en/of andere soorten van calamiteiten met betrekking tot het certificaat of de onderliggende certificaten. Van de abonnee wordt verwacht dat hij zelf adequate maatregelen neemt om de continuïteit van het gebruik van certificaten te borgen.

De geldigheid van een certificaat dient niet verward te worden met de bevoegdheid van de certificaathouder een bepaalde transactie namens een organisatie te doen. De PKI voor de overheid regelt geen autorisatie; daarvan moet een vertrouwende partij zich zelf op zijn overtuigen

4.5.2.2 Melden problemen

In geval van problemen met het certificaat kan contact opgenomen via de QuoVadis supportlijn +31 (0)30 232 4320 tijdens kantoor uren kantoor uren in geval van calamiteit via +1 651 229 3456 of via support@quovadisglobal.com en zullen zij, mede bepaald door de aard van het probleem, passende actie ondernemen. Indien er melding wordt gemaakt via e-mail wordt per e-mail direct een ontvangst bevestiging verstuurd en kan het probleem 24x7 behandeld worden.

4.5.2.3 Certificate Transparancy

4.9.13 Schorsing van certificaten

QuoVadis ondersteunt bij haar dienstverlening binnen de PKI voor de overheid geen opschorting of schorsing van certificaten.

4.10.1 Operationele eigenschappen

QuoVadis zal met betrekking tot zijn OCSP en CRL dienstverlening passende server capaciteit aanhouden waarmee een response tijd wordt gegarandeerd van 10 secTf 1 0 0 1 70.9m/F1 8.04 4(ac)6(i)-8(t)7(e)5(i)6(t)-7(G [(g)-6(e)5(g)-6(ar)7(an)4(de)8(e)5(r)6(d)5(v)4(an)4(10)3(s0ce.10

5.2 Procedurele Beveiliging

QuoVadis waarborgt dat de procedures met betrekking tot fysieke en technische beveiliging worden nageleefd conform de in dit CPS en relevante interne operationele documenten.
Het is bedrijfsbeleid dat QuoVadis geen PKI operaties delegeert naar andere organisaties.

5.2.1 Procedudurele beveiliging

QuoVadis zal de risicoanalyse minimaal jaarlijks, of als de PA daartoe opdracht geeft, of het NCSC daartoe advies geeft, opnieuw uitvoeren. De risicoanalyse moet alle PKIoverheid processen raken die onder de verantwoordelijkheid van QuoVadis vallen.
Op basis van de risicoanalyse zal QuoVadis een informatiebeveiligingsplan ontwikkelen, implementeren, onderhouden, handhaven en evalueren. Dit plan beschrijft een samenhangend geheel van passende administratieve, organisatorische, technische en fysieke maatregelen en procedures waarmee QuoVadis de beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit van alle PKIoverheid processen, aanvragen en de gegevens

- Beschrijving van de gebeurtenis

Alle loggings zullen van een timestamp worden voorzien en de integriteit van de logbestanden is gewaarborgd.
Op basis van een risicoanalyse bepaalt QuoVadis zelf welke gegevens zij opslaat.

5.4.2 Frequentie van verificatie audit logs

De audit logs worden minstens maandelijks geverifieerd en geconsolideerd.

5.4.3 Bewaartermijn van audit logs

Logbestanden voor gebeurtenissen met betrekking tot: CA key life cycle management en; Certificate life cycle management worden bewaard en daarna verwijderd.

>}P •šv vÀ}}ŒP µŒšv]••vuššŒll]vPš}šWŒ]P]vPvvŒ]•]
en daarna verwijderd.

De logbestanden worden zodanig opgeslagen, dat de integriteit en toegankelijkheid van de data gewaarborgd is

5.4.4 Beveiliging van audit logs

De relevante verzamelde loggings worden regelmatig geanalyseerd op pogingen om de integriteit van enig onderdeel van de PKIoverheid dienstverlening in gevaar te brengen.

Uitsluitend CA officers en auditoren mogen volledige audit logs inzien. QuoVadis besluit of de specifieke audit logs in bepaalde situaties ook door anderen moeten worden bekeken en stelt die loggings vervolgens ter beschikking. Geconsolideerde logs zijn beschermd tegen modificatie of vernietiging.

Alle audit logs zijn beveiligd middels een versleuteling in de vorm van een sleutel en certificaat, welke speciaal is gegenereerd als doel de loggings te beveiligen.

5.4.5 Controlelogboek back-up procedures

De QuoVadis CSP-SPVCA voert dagelijks een site back-up uit van de audit logs. Het back-up proces omvat wekelijkse fysieke verwijdering van de kopie van de audit logs van de QuoVadis locatie en opslag naar een beveiligde externe locatie.

De back-up procedures gelden voor de PKIoverheid omgeving, inclusief de QuoVadis CSP-SPVCA en de Registration Authority omgeving.

5.4.6 Audit Logging

Het beveiligde logproces van de QuoVadis CSP-SPVCA verloopt geheel onafhankelijk van de software van QuoVadis. De beveiligde logprocessen worden geactiveerd bij het opstarten van het systeem en beëindigd bij de shutdown ervan.

5.4.7 Berichtgeving inzake logging

Wanneer een gebeurtenis wordt gelogd, hoeft daarvan geen kennisgeving plaats te vinden aan de persoon, de organisatorische entiteit, het apparaat of de applicatie die deze gebeurtenis heeft uitgevoerd of veroorzaakt.

5.4.8 Beoordeling van de kwetsbaarheid

Zowel de beoordelingen van de baseline als constante dreigingen en risicovolle kwetsbaarheden worden uitgevoerd op alle onderdelen van de QuoVadis CSP-SPVCA omgeving, met inbegrip van het materiaal, de fysieke plaats, de documenten, de gegevens, de software, het personeel, de administratieve processen en de mededelingen.

5.5 Archivering van documenten

5.5.1. Aard van gearchiveerde gegevens

QuoVadis archiveert documentatie conform haar beleid inzake document toegangscontrole en maakt deze pas toegankelijk na een geautoriseerde aanvraag.
Voor elk certificaat bevat het archief de informatie gerelateerd aan activiteiten omtrent de creatie, uitgifte, het gebruik, de intrekking, de geldigheidsduur en de vernieuwing. Dit dossier met documentatie bevat al het relevante bewijsmateriaal, waaronder:

- Audit logs;
- Certificaataanvragen en alle daaraan gerelateerde handelingen en formulieren;
- Inhoud van uitgegeven Certificaten;

- Bewijs van Certificaatacceptatie en ondertekende overeenkomsten
- Intrekkingsverzoeken en alle gerelateerde handelingen en vastleggingen;
- Gepubliceerde intrekkingslijsten van certificaten;
- Auditbevindingen zoals besproken binnen dit CPS.

5.5.1.1 Opslag informatie

QuoVadis slaat alle informatie op die is gebruikt voor het verifiëren van de identiteit van de abonnee en certificaatbeheerder, met inbegrip van referentienummers van de documentatie die is gebruikt voor verificatie, evenals beperkingen ten aanzien van de geldigheid.

5.5.1.2 Registratie intrekkingen

QuoVadis houdt een registratie bij van alle ingetrokken services server certificaten en alle afgewezen aanvragen voor een services server certificaat in verband met de verdenking van phishing of ander mogelijk misbruik, zulks ter beoordeling aan QuoVadis en dient deze aan te melden bij http://www.phishtank.com.

5.5.2.2 Bewaarperiode voor het archief

De archieven van QuoVadis worden bewaard en beschermd tegen modificatie of vernietiging gedurende een periode van 11 (elf) jaar.

5.5.3 Bescherming van het archief

De archieven worden adequaat beschermd tegen modificatie of vernietiging. De toegang tot het archief is beperkt. Uitsluitend CA Officiders, de QuoVadis Chief Security Officer en Auditors mogen het gehele archief inzien. De inhoud van de archieven zal niet in zijn geheel worden vrijgegeven, behalve wanneer dit vereist is op grond van wetgeving of op last van een rechterlijk bevel of van een andere bevoegde instantie.

5.5.4 Back-up procedures m.b.t. het archief

QuoVadis handhaaft en implementeert back-up procedures zodanig dat, in het geval van het verlies of de vernietiging van de primaire archieven, per direct een volledige reeks reserve-exemplaren beschikbaar is.

Bij compenserende maatregelen moet bijvoorbeeld worden gedacht aan een combinatie van fysieke toegangsbeveiliging, logische toegangsbeveiliging, logging en audit en functiescheiding

6.3 Overige aspecten van sleutelpaar management

6.3.2.1 Gebruiksduur van sleutels en certificaten

Gebruiksperiodes voor de publieke

QuoVadis voorkomt ongeautoriseerde toegang tot de kerndiensten registration service, certificate generation service, subject device provision service, dissemination service, revocation management service en revocation status service. Hiervoor worden deze kerndiensten fysiek of logisch gescheiden van niet-PKI netwerkdomeinen, of worden de verschillende kerndiensten op separate netwerkdomeinen uitgevoerd waarbij er sprake is van een unieke authenticatie per kerndienst. Als kerndiensten gebruik maken van hetzelfde netwerkdomein dwingt QuoVadis een unieke authenticatie per kerndienst af. QuoVadis documenteert de inrichting van de netwerkdomeinen en minstens op grafische wijze.

6.5.2 Classificatie van de computerbeveiliging

De classificatie van de QuoVadis computerveiligheid is uitgewerkt in het informatiebeveiligingsbeleid en wordt bereikt door middel van monitoring en analyse, maandelijkse beveiligingscontrole door de QuoVadis Chief Security Officer en jaarlijkse beveiligingscontroles door externe auditoren.

6.6 Beheersmaatregelen technische levenscyclus

6.6.1.1 Beheersmaatregelen ten behoeve van systeemontwikkeling

QuoVadis maakt gebruik van standaardproducten van erkende leveranciers die voldoen aan de beveiligingsclassificaties die vereist worden door in het Programma van Eisen PKIoverheid (zie 6.1 en 6.2).

QuoVadis volgt de Certificate Issuing and Management Components (CIMC) Family of Protection Profiles, welke de eisen bepaalt voor componenten die uitgeven, intrekken en publieke sleutel certificaten beheren, zoals X.509 publieke sleutel certificaten, gebaseerd op de Criteria/ISO IS15408 normen.

Software die door QuoVadis is ontwikkeld en wordt ingezet voor gebruik in de dienstverlening binnen de PKI voor de overheid, wordt ontwikkeld in een gecontroleerde omgeving welke voldoet aan strikte veiligheidseisen. De software die binnen QuoVadis is ontwikkeld en wordt ingezet binnen een van de PKI-kerndiensten, dient te voldoen aan de toepasselijke eisen voor betrouwbare systemen zoals opgenomen in CEN Workshop Agreement (CWA) 14167-1.

6.6.2 Beheersmaatregelen ten behoeve van beveiligingsontwikkeling

QuoVadis volgt de Certificate Issuing and Management Components (CIMC) Family of Protection Profiles, welke de eisen bepaalt voor componenten die uitgeven, intrekken en publieke sleutel certificaten beheren, zoals X.509 publieke sleutel certificaten, gebaseerd op de Criteria/ISO IS15408 normen.

6.6.3 Beveiligingsmaatregelen van de levenscyclus

Alle hard- en software die ten behoeve van de QuoVadis dienstverlening binnen de PKI voor de overheid wordt ingezet, moeten op een zodanige wijze worden aangekocht en geleverd dat het risico van ongeautoriseerde handelingen tot een minimum wordt beperkt.

Gedurende de operations gebruikt QuoVadis een configuratie management procedure voor de installatie en het doorlopend onderhoud van de CA-systemen. Wanneer de CA-software voor het eerst wordt geladen, levert deze een methode voor het verifiëren van de software op het systeem, met daarbij de volgende garanties:

- Afkomstig van de softwareontwikkelaar/leverancier
- Is niet gewijzigd voorafgaand aan de installatie
- Betreft de versie die is bestemd voor gebruik

Y µ } s] • Z] (^ µ Œ] š Ç K (( ] Œ À Œ] ( ] Œ š ‰ Œ] }] l] v š P Œ] š] š À tie van de CA • } (š Á Œ v systemen.

6.7 Beveilingingsmaatregelen van het netwerk

Alle toegang tot QuoVadis informatie en documentatie via een netwerk is beveiligd door middel van firewalls en routers. Firewalls en routers die worden gebruikt voor apparatuur van QuoVadis beperkt de beschikbare diensten van en de toegang tot het QuoVadis materiaal tot diegenen die dit voor de uitoefening van de functie nodig hebben.

Alle ongebruikte netwerkpoorten en -diensten zijn uitgeschakeld om ervoor te zorgen dat apparatuur van QuoVadis is beveiligd tegen het toebrengen van schade op het netwerk. Alle netwerksoftware die aanwezig is op QuoVadis-systemen, is benodigd voor het functioneren van de applicatie.

6.7.1.1 Netwerkbeveiliging

QuoVadis draagt er zorg voor dat alle PKIoverheid ICT systemen met betrekking tot de registration service, certificate generation service,

7. Certificaatprofiel

7.1 Certificaatprofiel t Service certificaten

Het onderstaande certificaatprofiel Service Server (SSL) levert een overzicht van het certificaatprofiel zoals uitgegeven in overeenstemming met het PKIoverheid Programma van Eisen, deel 3B uit G2

Veld	Waarde	Kritiek
Version	Version 3	Fixed
Serial Number	Unique Number System Generated	Fixed
Signature Algorithm	sha256WithRSAEncryption	Fixed
Issuer		
Common Name (CN)	QuoVadis CSP PKI Overheid CA G2	Fixed
Organisational Unit (OU)	Issuing Certification Authority	Fixed
Organisation (O)	QuoVadis Trustlink BV	Fixed
Org identifier	NTRNL-30237456	
Country (C)	Country	Fixed
Valid From	MM/DD/YYYY HH:MM A.M/P.M	Fixed
Valid To	MM/DD/YYYY HH:MM A.M/P.M	Fixed
Subject		
Common Name (CN)	Subject Common Name (e.g. Fully Qualified Domain Name)	Holder Variable
Organisational Unit (OU)	Organisational Unit details (Optional)	Holder Variable
Organisation (O)	Organisation Name	Holder Variable
Locality (L)	Locality	Required if State is absent
State (S)	State	Required if Locality is absent
Country (C)	Country	Fixed
Subject Public Key Information	RSA (2048 bit) / System Generated	Fixed
Subject Serial Number	Used to differentiate between names where the subject field would otherwise be identical	Determined by CSP
Extensions		
Authority Key Identifier	Directory Attributes Certificate Issuer	Fixed
Subject Key Identifier	ID of Certificate Holder key	Fixed
Key Usage	Digital Signature, Key Encipherment	Fixed
Enhanced Key Usage	Server Authentication (1.3.6.1.5.5.7.3.1) Client Authentication (1.3.6.1.5.5.7.3.2)	Fixed
Certificate Policies	Policy Identifier= 2.16.528.1.1003.1.2.5.6 http://www.quovadisglobal.com/repository User notice: Reliance on this certificate by any party assumes acceptance relevant QuoVadis Certification Practice Statement and other documents in QuoVadis repository (http://www.quovadisglobal.com).	Fixed
Authority Information Access	http://ocsp.quovadisglobal.com http://trust.quovadisglobal.com/qvocag2.crt	Fixed
SignedCertificateTimestampList	Certificate Transparency related (1.3.6.1.4.1.11129.2.4.2)	Fixed as per 1-7-2017
Subject Alternative Name-dNSName	Name of the service or server. This field must be identical to the Subject Common Name field.	Holder Variable
Subject Alternative Name-otherName	2.16.528.1.1003.1.3.5.2.1 Service ID> (Where <Service ID> is the relevant ID number of the Service)	Holder Variable
CRL Distribution	http://crl.quovadisglobal.com/qvocag2.crl	Fixed
Thumbprint Algorithm	Sha1	Fixed
Thumbprint	System Generated	Fixed

Het onderstaande certificaatprofiel, Service Server (SSL), levert een overzicht van het certificaatprofiel zoals uitgegeven in overeenstemming met het PKIoverheid Programma van Eisen, deel 3 G3.

Veld	Waarde	Kritiek
Version	Version 3	Fixed
Serial Number	Unique Number System Generated	Fixed
Signature Algorithm	sha256WithRSAEncryption	Fixed
Issuer		
Common Name (CN)	QuoVadis PKIoverheid Organisatie Server CA G3	Fixed
Organisational Unit (OU)	Issuing Certification Authority	Fixed
Organisation (O)	QuoVadis Trustlink BV	Fixed
Orgidentifier	NTRNL-30237456	
Country (C)	Country	Fixed

8. Conformiteitbeoordeling

8. Conformiteitbeoordeling

8.1. Certificatie en registratie bij Agentschap Telecom

QuoVadis is een TSP (Trust Service Provider) in de zin van de

X Een of meer van de volgende gebeurtenissen: een natuurramp of overmacht (inclusief, zonder beperking, overstroming, aardbevin g,

9.10.3. Effect van beëindiging en overleving

De bepalingen binnen dit CPS zullen de beëindiging of terugtrekking van een Certificaathouder of vertrouwende partij PKIoverheid overleven met betrekking tot alle handelingen gebaseerd op het gebruik van of het vertrouwen op een Certificaat of andere deelname binnen de PKI voor de overheid. Enige dergelijke beëindiging of terugtrekking zal niet zo optreden om enig recht op remedie te benadelen of beïnvloeden die gevolg waren aan enig persoon tot en met de datum van terugtrekking of beëindiging.

9.11. individuele kennisgeving en communicatie met betrokken partijen

Tenzij QuoVadis gebruikt om enig van de berichten vereist door deze CPS, aan te bieden, tenzij op specifiek andere wijze aangeboden. Elektronische mail, brievenbus post en fax geldige middelen zijn om enige berichtgeving, vereist overeenkomstig CPS, aan QuoVadis te verstrekken tenzij specifiek op andere wijze aangeboden (bijvoorbeeld met betrekking tot intrekkingprocedures).

9.12. Wijziging

9.12.1. Wijzigingsprocedure

Wijzigingen aan dit CPS zullen in de vorm van een gewijzigd CPS of een addendum zijn. Bijgewerkte versies van deze CPS zullen aangewezen of tegenstrijdige bepalingen van de vermelde versie van het CPS vervangen.

Er zijn twee mogelijke soorten van beleidsverandering:

- de uitgifte van een nieuwe CPS; of
- een verandering of aanpassing van een beleid in het bestaande CPS.

De enige veranderingen die mogen worden gemaakt aan dit CPS zonder berichtgeving zijn redactionele of typografische correcties die geen consequenties hebben voor enige participanten binnen de PKI voor de overheid.

9.12.2. Notificatie van wijzigingen

De nieuwe of gewijzigde CPS worden gepubliceerd in de elektronische opslagplaats, op de website http://www.quovadisglobal.nl/Repository.aspx

Als een beleidsverandering consequenties heeft voor Certificaathouders, zal QuoVadis de wijziging bekend maken aan zijn geregistreerde abonnees en/of Certificaathouders middels notificatie als weergegeven in 9.11.
Enige verandering dat het niveau van vertrouwen*, dat mag worden geplaatst op Certificaten uitgegeven onder deze CPS of onder beleid dat refereert aan dit CPS, verhoogt, vereist een voorafgaande kennisgeving van dertig (30) dagen.
Enige verandering dat het niveau van vertrouwen*, dat mag worden geplaatst op Certificaten uitgegeven onder deze CPS of onder beleid dat refereert aan dit CPS, verlaagt, vereist een voorafgaande kennisgeving van vijfenveertig (45) dagen.

Ž / v] š P o š À š ^ v] À µ À v À Œ š Œ } µ Á v _ v] š] P ng to de aan akelijkheid van partijen. u š š Œ l
Z (Œ v š] i v À Z µ š À ^ w À Œ š Œ } µ Á v _ • o v o } µ š Œ } ‰ š Z v] • Z l u] v] • š Œ š] À (µ v š] • v

Bijlage A t Definities en Afkortingen

Voor definities en afkortingen aangaande deze CPS verwijzen wij naar het, door Logius beheerde, PvE deel 4.

Dit deel kan gevonden worden op https://www.logius.nl/producten/toegang/pkioverheid/aansluiten/programma-van-eisen/